


# LEGI-AIR 6500

Brillante Farbetiketten drucken und aufspenden

Brillante Farbetiketten drucken und 1:1 aufbringen – das ist mit dem Etikettendruckspender Legi-Air 6500 möglich. Er ist eine **Kombination aus Farbetikettendrucker und Etikettenspender**. In Windeseile druckt das System bunte Etiketten mit einer Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi und appliziert sie auf unterschiedlich hohe Produkte.

Der Legi-Air 6500 eignet sich für individuelle Kennzeichnungen in **Kleinserien** sowie für Anwendungen, bei denen der Fokus auf **UV- und Seewasserbeständigkeit** liegt.




## Kompakter und modularer Aufbau

Der Legi-Air 6500 besteht aus einem Epson-Farbetikettenspender, einer TampBlow-Spendeeinheit sowie Auf- und Abwicklern für Etikettenrollen. Der Etikettendruckspender eignet sich als Handarbeitsplatz, arbeitet aber auch automatisiert.

## Präzise Kennzeichnung

Der Farbetikettendrucker kennzeichnet im TampBlow-Verfahren. Das bedeutet, dass er die Farbetiketten berührungslos und gleichzeitig präzise auf die Produktoberflächen aufbläst. Dank eines federgelagerten Multiflex-Spendestempels ist die Kennzeichnung unterschiedlicher Produkthöhen möglich.



## Brillante Druckqualität

Der im System verbaute Farbetikettendrucker EPSON ColorWorks 6500 realisiert exzellente Druckergebnisse in einer Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Die Farbechtheit entspricht gängigen Farbstandards wie RAL, Pantone oder HKS zu fast 100 Prozent.

## UV- und Seewasserbeständigkeit

Die Pigmente der Epson UltraChrome DL-Tinten verfügen über eine Ummantelung aus Harz und erreichen so eine sehr hohe UV- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Hierdurch wird (auf geeignetem Etikettenmaterial) Seewasserbeständigkeit nach BS5609 erreicht.





### Etikettenrollen

Der Legi-Air 6500 kann Rollen mit Etikettenbreiten von vier und acht Zoll verarbeiten.

### Tintenkartuschen

Der im Legi-Air 6500 integrierte ESPON-Drucker nutzt sparsame Tintenkartuschen in den Einzelfarben CMYK.

### Alarmleuchte

Neben der Standard-Fehlermeldung im Display ist eine 3-farbige Alarmleuchte verfügbar.

Leistungsdaten	Legi-Air 6500
Drucktechnik	Serielles Tintenstrahl-Dotmatrix-Verfahren; Vierfarbendruck
Druckauflösung	300x600 dpi, 600x600 dpi, 600x1200 dpi, 1200x1200 dpi
Druckgeschwindigkeit max	bis zu 85 mm/sek
Etikettengröße	140x100mm; Standard: GS1 empfohlene Größen DIN A5 (150 x210), DIN A6 (100 x 150), optional weitere Formate möglich
Etikettenrolle	152mm Wicklung außen, 76mm Wicklung innen
Steuerungs-Schnittstelle	spannungsfreie Ausgänge (Relais), Optokoppler-Eingänge, M12-Steckverbinder für Sensoren und Alarmlampen
Spendegenauigkeit	± 2mm bei gestopptem Produkt

Technische Daten	Legi-Air 6500
Spannungsversorgung	92 bis 263 VAC, 50/60 Hz, 5 Ampere
Gewicht	130 kg
Druckluftanschluss	6 bar, die Druckluft muss sauber, trocken und ölfrei sein (DIN ISO 8573-1)
Druckluftverbrauch	1 bis 3 l pro Palettenetikett, je nach Etikettengröße und Einstellungen
Umgebungstemperatur	2 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit relativ	15 bis 95 %, nicht kondensierend
Zulassung	CE