


# integra Vivid



## Touchscreen für Markoprint Drucksysteme

- 7" hochauflösendes Farbdisplay mit kapazitivem Touchdisplay
- Kompaktes, robustes System für eine einfache Integration an der Produktionslinie
- Anzeigen der Druckaufträge und des Status eines XIJET Systems, integra PP 108 oder integra PP RAZR
- Bearbeitung der Druckereinstellungen und Änderung der Druckaufträge direkt am Display



## Von Kundenanforderungen inspiriert

Von Kundenanforderungen inspiriert, steht der integra Vivid für moderne Touch-Bedientechnik mit einer innovativen Swipe-Bedienoberfläche.

Das 7" hochauflösende HMI Farbdisplay dient der visualisierten Anzeige der Druckaufträge und des Status von XIJET und PP Class Drucksystemen. Auf einem Blick ist ersichtlich, ob das Drucksystem gerade arbeitet, wie der Tintenfüllstand der Kartuschen ist und mit welcher Geschwindigkeit gedruckt wird. Bearbeitung der Druckereinstellungen und Änderung der Druckaufträge sind nun einfacher und innovativer direkt am Display vorzunehmen.

Durch seine Schutzklasse IP52 ist es in staubigen Produktionsumgebungen und gegen fallendes Tropfwasser geschützt.

Leistungsdaten	
Unterstützte Systeme	XIJET Systeme, integra PP 108 und integra PP RAZR
Unterstützte Drucktechnologien	HP, LX, MX, XR, PP
Max. Anzahl an Druckköpfen	1
Max. Anzahl an Produktionslinien	1
Gewicht Gerät	1275 g
Gewicht Halter	500 g
Displaygröße	7" (17,8 cm)
Tiefe	27,3 mm
Breite	200,6 mm
Höhe	132,2 mm (ohne Halterung und Anschlüsse)
Textgestaltung	über idesign8+ Software
Parametereingabe	über idesign8+ Software sowie am integra Vivid
Bediensprache	Deutsch, Englisch
Schutzklasse	IP52
Umgebungstemperatur	5 bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit, max.	10 bis 90% (nicht kondensierend)
Max.Betriebsdauer	Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

## Beliebige Druckbildanzahl

Das kompakte, robuste System kann dank seinem geringen Platzbedarf ganz einfach an der Produktionslinie integriert werden. Eine Halterung ermöglicht das Aufstellen auf dem Tisch oder die Montage an der Wand.

Das System startet automatisch mit dem verbundenen Drucksystem. Über das Touchdisplay können Druckbilder direkt ausgewählt, gestartet und pausiert werden. Enthält das ausgewählte Druckbild ein Variablenfeld, so erscheint nach der Druckauswahl die Eingabemöglichkeit des Variablenfeldes.

Mit dem integra Vivid kann eine beliebige Anzahl an Druckbildern gedruckt werden. Auch während des Betriebs kann der integra Vivid abgezogen und für andere XIJET, integra PP 108 oder integra PP RAZR Systeme verwendet werden (Hot-Plugging).



Blumh Systeme GmbH | Blumh Leasing GmbH & Co. KG  
Zentrale: Maarweg 33 • D-53619 Rheinbreitbach  
Tel: +49 (0) 2224/7708-0 • Fax: +49 (0) 2224/7708-20  
info@blumhsysteme.com • www.blumhsysteme.com

Blumh Systeme GmbH Österreich  
Rüstorf 82 • A-4690 Schwanenstadt  
Tel: +43 (0) 7673/4972 • Fax: +43 (0) 7673/4974  
info@blumhsysteme.at • www.blumhsysteme.at

Blumh Systeme GmbH Schweiz  
Im Grund 15 • CH-5014 Gretzenbach  
Tel: +41 (0) 62/788 7090  
info@blumhsysteme.ch • www.blumhsysteme.ch