



DATENBLATT

Etikettendrucker und Spender

Geset 141 P

## Geset 141 P

Bei der Geset 141 P handelt es sich um einen halbautomatischen Etikettenspender, der optional mit einem Desktop-Etikettendrucker kombiniert werden kann.

Die zu etikettierenden Produkte werden quer zur Laufrichtung mit einem einstellbaren Anschlag fixiert. Per Fuß- oder Handtaster löst der Bediener den Etikettiervorgang aus und versetzt die Rollen, auf denen das zylindrische Produkt liegt, in Rotation. So kann das Etikett gerade und faltenfrei um den Produktkörper gewickelt werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, ein Vorder- und Rückseitenetikett in einem bestimmten Abstand auf die Produkte quer zur Laufrichtung aufzubringen.

In Kombination mit einem optionalen Epson®-Farbdrucker Color Works C7500 lassen sich gestochen scharfe und farbtintensive Etiketten mit einer Auflösung von bis zu 600 x 1.200 dpi erstellen.

### Produktmerkmale

- Rundumetikettierung von standlabilen, liegenden, zylindrischen Produkten
- Ausführung als Tischversion
- Kurze Rüstzeiten bei Chargenwechsel
- Segmentierte Andrückrollen ermöglichen die Verarbeitung von Produkten mit hervorstehenden Kanten
- Einfache, unmissverständliche Bedienung über bekanntes Alpha Compact Display
- Einfache Integration von Drucksystemen
- Mehrfachspendungen pro Produkt mit variablen Abstand zwischen zwei Etiketten möglich
- Bewährte Spendertechnik durch Alpha Compact
- Leistungen bis zu 30 Produkte je Minute möglich
- Wahlweise Integration von Farb- oder Thermotransfer-Etikettendrucker



## Technische Daten

### Taktleistung

bis zu 30 Stück/min, abhängig vom Bediener

### Fördergeschwindigkeit Spender

maximal 20 m/min

### Etikettenerkennung

für Standard- oder transparente Etiketten

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C,  
30 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit,  
nicht kondensierend

### Gewicht

ca. 50 kg

### Elektrischer Anschluss

230 VAC, 50/60 Hz

### Zulassung

CE-Zeichen, TÜV

## Produkteigenschaften

### Grundform

zylindrisch

### Durchmesser

minimal 15 mm  
maximal 155 mm

### Produktlänge

minimal 30 mm  
maximal 252 mm

### Produktoberfläche

ebene Oberflächen, hervorstehende  
Kanten bis maximal 24 mm Durchmesser-  
unterschied zwischen hervorstehender  
Kante und eigentlicher Etikettierfläche

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

### Bluhm Systeme GmbH

### Bluhm Leasing GmbH & Co. KG

Zentrale: Maarweg 33 · D-53619 Rheinbreitbach  
Telefon: +49(0)2224/7708-0 · Fax: +49(0)2224/7708-20 · info@bluhmsysteme.com · www.bluhmsysteme.com

### Bluhm Systeme GmbH Österreich: Rüstorf 82 · A-4690 Schwanenstadt

Telefon: +43(0)7673/4972 · Telefax: +43(0)7673/4974 · info@bluhmsysteme.at · www.bluhmsysteme.at

### Bluhm Systeme GmbH Schweiz: Im Grund 15 · CH-5014 Gretzenbach

Telefon: +41(0)62/788 7090 · Fax: +41(0)62/788 7099 · info@bluhmsysteme.ch · www.bluhmsysteme.ch



**BLUHM**  
systeme